

BESCHREIBUNG

- Schnell trocknende bituminöse Primerschicht für trockene und leichtfeuchte Untergründe
- Trockenzeit ca. 30 Minuten. Klebt nicht nach.
- Fixiert den restlichen Staub und verbessert erheblich die Haftung zwischen Untergrund und der neu anzubringenden bituminösen Dachbahn.
- Anwendbar als Primerschicht für alle bituminösen Dachbahnen, insbesondere Polygum

ANWENDUNG

Auf diversen Untergründen wie bituminöser Dachbedeckung, Beton, Zink, Metall und Faserzement, vor:

- dem Aufbrennen von bituminösen Dachbahnen Typ Polygum Turbo Hi-Tec;
- dem Kleben von bituminösen Dachbahnen Typ Polygum Cool mit Kaltkleber ATAB Profi Dachkleber;
- dem Auftragen der bituminösen Pflegemittel ATAB Profi Dachpflegemittel und ATAB Profi Dachmastik.

VERARBEITUNG

- Der Untergrund muss gesund, sauber und fettfrei sein.
- Lose liegende Schieferschindeln, Moose und alle Gegenstände entfernen, die nicht zum Untergrund gehören.
- ATAB Profi Dachprimer in einer Schicht mit Quast, Rolle oder Airless-Spritzgerät (Druck 220 bar / Spritzöffnung 0,15" / Filter 50 Siebweite)

VERBRAUCH

Je nach Untergrund:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| - Metall: | ± 14 m ² /l |
| - Beton: | ± 4 m ² /l |
| - bituminöse Dachbedeckung: | ± 5 m ² /l |
| - Faserzement: | ± 12 m ² /l |

Trockenzeit:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| - auf bituminösem Untergrund: | ± 30 Min. bei 20° C. |
| - auf Beton: | ± 30 Min. bei 20° C. |
| - auf Metalluntergründen: | ± 15 Min. bei 20° C. |

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE:

Mit Reinigungsspiritus/Terpentin (Ndl)

VERPACKUNGSEINHEITEN: 5 L – 20 L

